

ライブ配信カメラ

スポーツ映像の記録やライブストリーミングを面白くする

スポーツ収録・中継カメラレコーダー

JVC

※マイク別売



■ライブストリーミング



4Kメモリーカードカメラレコーダー
スコアボード機能搭載 **GY-HM200BB**
本商品は、GY-HM200の受注生産モデルです。



■スコアボードのオーバーレイ



■スコアボード表示



JVCKENWOOD

販売代理店: LOGICAL PRODUCT

4Kメモリーカードカメラレコーダー

概要

- 本機は、4K解像度での記録、再生ができるハンドヘルドタイプのメモリーカードカメラレコーダーです。
- 4K および HD撮影において、高画質YUV 4:2:2記録が可能です。
- 新機能「テレマクロ」により、最大ズーム時(テレ端)でも約60cmの撮影を実現しました。
- 新機能「高輝度優先モード」を搭載。白飛びを抑え自然な階調で撮影が可能です。
- 新機能「ブロードキャストオーバーレイ」を搭載しました。
(文字、画像のオーバーレイには、無料PCアプリケーションソフト「SDP Generator」によるSDPファイルの作成が必要です。)

定 格

■一般

電源	DC12V(ACアダプター時)、DC7.4V(バッテリー使用時)
消費電力	約7.9W(4K設定時、ビューファインダー使用時、その他工場出荷設定時)
外形寸法	幅149×高さ191×奥行307mm(ハンドルユニットを含む)
質量	約1.6kg(バッテリー装着時)
許容動作温度	0℃～40℃(動作)、-20℃～50℃(保存)
許容動作湿度	30%RH～80%RH(動作)
映像素子	1/2.3型1240万画素裏面照射CMOS
同期方式	内部同期(内蔵SSG)
NDフィルター	OFF、1/4、1/16
ゲイン	0、3、6、9、12、15、18、21、24 dB、 Lolux(30、36 dB)、AGC
電子シャッター	1/6～1/10000、EEI
LCDモニター	3.5型LCD、16:9、92万画素
ビューファインダー	0.24型LCD、16:9、156万画素(960×540×3)
レンズ	F1.2～F3.5、12倍ズーム φ4.67～56.04mm(35mm換算:29.6～355mm)
フィルター径	62mm
対応メディア	SDHC/SDXCメモリーカード ※4K:150Mbps UHS-1 U3、4K:70Mbps/HD:50Mbps Class10、HD:35Mbps Class6、AVCHD/SD Class4対応
スロット数	2スロット
付属品	ACアダプター×1、電源コード×1、バッテリー(SSL-JVC50)×1、 ハンドルユニット×1、フード×1 ※アイピースおよびレンズキャップは本体に装着済みです。

■端子

ビデオ出力	AV出力(φ3.5mmステレオミニジャック×1) HD(3G)/SD-SDI出力(BNC×1) HDMI出力×1
オーディオ入力	XLR×2(MIC、+48V/LINE) φ3.5mmステレオミニジャック×1
オーディオ出力	AV出力(φ3.5mmステレオミニジャック×1) ヘッドホン φ3.5mmステレオミニジャック×1
リモート	φ2.5mmミニジャック×1
USB(2.0)	USBホストA(ネットワークアダプター接続用)×1 USBミニB×1

■映像 / 音声

ビデオフォーマット	MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD
ファイルフォーマット	MOV(4K/HD/SD/Web:H.264) MTS(HD/SD/Web:AVCHD)
ビデオ記録モード	
・MPEG-4 AVC/H.264	
NTSC設定[4Kモード]	3840×2160/29.97p、23.98p(150Mbps/70Mbps) YUV 4:2:2 / YUV 4:2:0
NTSC設定[YUV 422モード]	1920×1080/59.94p、59.94i、29.97p、23.98p(50Mbps)
NTSC設定[XHQモード]	1920×1080/59.94p、59.94i、29.97p、23.98p(50Mbps)
NTSC設定[UHQモード]	1920×1080/59.94i、30p、23.98p(35Mbps) 1280×720/59.94p(35Mbps)
[SDモード]	720×480/59.94i(8Mbps)
PAL設定[4Kモード]	3840×2160/25p(150Mbps/70Mbps)
PAL設定[YUV 422モード]	1920×1080/50p、50i、25p(50Mbps)
PAL設定[XHQモード]	1920×1080/50i、25p(50Mbps)
PAL設定[UHQモード]	1920×1080/50i、25p(35Mbps) 1280×720/50p(35Mbps)
NTSC設定[Webモード]	960×540/29.97p、23.98p(3Mbps) 720×480/59.94i(8Mbps) 480×270/29.97p、23.98p(1.2Mbps)
PAL設定[Webモード]	960×540/25p(3Mbps) 720×576/50i(8Mbps) 480×270/25p(1.2Mbps)
・AVCHD	
NTSC設定[HQモード]	1920×1080/59.94p、59.94i(26Mbps)
NTSC設定[HQモード]	1920×1080/59.94i(22.6Mbps)
[SPモード]	1920×1080/59.94i(17Mbps)
[SDモード]	720×480/59.94i(8Mbps)
PAL設定[HQモード]	1920×1080/50p(26Mbps)
PAL設定[HQモード]	1920×1080/50i(22.6Mbps)
PAL設定[SPモード]	1920×1080/50i(17Mbps)
NTSC設定[Webモード]	1440×1080/59.94i(9Mbps) 1440×1080/59.94i(5Mbps) 720×480/59.94i(8Mbps)
PAL設定[Webモード]	1440×1080/50i(9Mbps) 1440×1080/50i(5Mbps) 720×480/50i(8Mbps)
・ストリーミングモード	
	1920×1080(59.94i/50i)、12/8/5/3 Mbps 1280×720(59.94p/50p)、12/8/5/3 Mbps 1280×720(29.97p/25p)、8/5/3/1.5 Mbps 720×480(59.94i)、720×576(50i)、8/5/3/1.5/0.8/0.3 Mbps 640×360(59.94p/50p/29.97p/25p)、 3/1.5/0.8/0.3 Mbps
オーディオフォーマット	LPCM 2ch 48kHz/16Bit(MPEG-4 AVC/H.264) Dolby Digital 2ch、48kHz/16Bit、256kbps(AVCHD) LPCM 2ch 48kHz/16Bit、μ-Law 2ch 16kHz(Web) AAC(ストリーミングモード)

●定格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

(2018年3月初版)

型番	GY-HM250	株式会社 JVCケンウッド	分類	カメラシステム	発行	2018年3月	頁	1/2
----	----------	---------------	----	---------	----	---------	---	-----